



2015000367Z



(2015)国认监认字(050)号



检测
CNAS L0098

检 验 报 告

INSPECTION REPORT

No: (2015) GSJ — 2318

样品名称 环保线槽

Name of Sample : _____

委托单位 上海日成电子有限公司

Consigner: _____

受检单位 /

Supplier: _____

报告日期 2015—10—20

Date: _____

NPQTC

国家塑料制品质量监督检验中心

National Quality Supervision Testing Center of Plastic Product

地址(Add.): 福州市杨桥西路山头角121号(121Shantoujiao, West Yang Qiao Road, Fuzhou, P.R. of China)

电话(Tel.): 0591 - 83721620 83710859 传真(Fax): 0591 - 83770214 邮政编码(Post Code): 350002

网址(Website): www.npqtc.com / www.plastest.org.cn

电子信箱(E-mail): sj@fcii.net

国家塑料制品质量监督检验中心

检 验 报 告

报告编号: (2015)GSJ-2318

第 1 页 共 2 页

任务来源: 上海日成电子有限公司

检验性质: 委托检验

委 托 单 位	名称	上海日成电子有限公司			样品名称	环保线槽
	地址	上海市闵行区春申路1955号A座403室			商 标	RCCN
	电话	021-64890556	邮编	200237	型 号	/
	传真	021-64983999	电子邮箱	zcf@rccn.com.cn	规 格	35mm×80mm
					等 级	/
					出厂编号	/
					生产日期	2015-9-24
生产单位		上海日成电子有限公司				
抽 样 概 况	日期	/			抽样单位	/
	地点	/			抽样基数	/
	方法	/			抽样数量	/
样 品 概 况	数量	1m×4根			接收日期	2015-09-29
	说明	样品符合试验要求。				
检 验 依 据		QB/T 1614-2000(2009) 《难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件》 参照TB/T2402-1993 《铁道客车非金属材料的阻燃要求》				
检 验 结 果		(见续页)				
检 验 结 论		该样品自熄时间符合TB/T2402-1993标准要求, 其余所检项目符合QB/T 1614-2000(2009)标准要求。				
说 明		生产单位由委托单位提供。				
检验日期		2015-10-10 ~ 2015-10-20				

批准:

张号

审定:

张号

主检:

张号

注:本中心报告用专用纸张, 复印本报告未重新加盖本中心“检测报告专用章”无效。

检验结果仅对来样负责, 未经检验机构同意, 委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。

地址(Add): 福州市杨桥西路山头角121号 (121 Shantoujiao West Yangqiao Road, Fuzhou, P. R. China)

国家塑料制品质量监督检验中心

检 验 报 告

编号: (2015)GSJ-2318

第 2 页 共 2 页

(续页)

检 验 项 目	单 位	技 术 指 标	检 验 结 果	检 验 方 法
自 熄 时 间	s	≤ 30	1	参照 TB/T2402-1993
氧指数	%	$OI \geq 32$	41	QB/T1614-2000 (2009)
耐电压	/	1min 内不击穿	不击穿	
绝缘电阻	Ω	$R \geq 1.0 \times 10^8$	$> 1.0 \times 10^8$	

*注: 该项目不在本中心实验室认可范围内。

(以下无正文)

